

## TECHNICKÝ LIST

# PROTISKLUZOVÝ VOSK AS-11

Tekutý protiskluzový vosk s obnovou lesku pro přírodní i umělý kámen



### Popis přípravku

**AS-11** je tekutý emulzní vosk na bázi přírodních a syntetických vosků s protismykovými přísadami. Obnovuje teplý zrcadlový lesk.

Ideální pro lesklé podlahy z mramoru, žuly, pryskyřičné mramory mramor-cementy, teraca a glazované i neglazované keramiky.

Jedná se o znovu-leštitelný přípravek, protože je odolný vůči mytí běžnými čistícími prostředky. Na suché leštěné dlažbě výrazně snižuje kluzkost.

### Technické údaje

Fyzikální stav	Tekutina
Barva	Bílá
Zápach	Vůně levandule
Měrná hmotnost při 20 °C	1,00 ± 0,02 Kg/lit
Rozpustnost ve vodě	Rozpustný v každém poměru
Biodegradabilita	90%
pH	8 ± 0,02
Doba schnutí na povrchu při 20 °C	20-40 minut *
Skladování při 20 °C	12 měsíců v originálním balení

\* Orientační hodnoty, v závislosti na povaze materiálu a podmínkách prostředí

### Instrukce k použití

Ošetřovaná plocha musí být dokonale čistá, suchá a bez částiček prachu.

Pokud jsou na podlaze inkrustace z předcházejícího voskování, použijte pro jejich odstranění náš odvoskovač **DECER DOS**.

U velmi opotřebených nebo velmi znečištěných podlah doporučujeme použít přípravek **ULTRA STRIPPER** (podlaha musí být zbavená starých vosků a mastnoty). Po umytí podlahu dobře opláchněte a nechte dokonale vyschnout. Naneste vosk naředěný v poměru 1:20 ve vlažné vodě (1 uzávěr na jeden litr vody) pro roztírání používejte vlhký hadr nebo mop. Nechte vosk zaschnout, po ošetřované podlaze nepřecházejte. Následně energicky přešetřete hadrem nebo rozleštěte jednodotoučovým leštícím strojem na podlahy s bílým kotoučem **FIBRATESCO**.

Pro zachování protiskluzových vlastností doporučujeme pravidelné omývání přípravkem **AS-22**. Po vytření podlahy může být vosk znovu přešetřen, jak je výše popsáno. Nanášení tekutého vosku provádějte v pravidelných intervalech.



Všechna data ukázaná v tomto letáku jsou výsledky testů a experimentů uskutečněných v našich laboratořích a jsou považovány za spolehlivá. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou aplikace ovlivňovat je považujte za informativní. Nepředstavují implicitní nebo formální záruky. Koncový uživatel je zodpovědný za správné použití přípravku. K tomu doporučujeme provést zkoušku na nenápadném místě nebo vzorku.

AS-11  
Strana 1 (celkem 2)



**WE RESPECT NATURE - Máme úctu k přírodě**

## TECHNICKÝ LIST

# PROTISKLUZOVÝ VOSK AS-11

### Aplikační nářadí



Štětec



Váleček



Mop



Hadr

### Doporučení k použití

- Pro lepší výsledek je lepší nanášet vosk ve více vrstvách bez mezi-rozleštění.
- Nepoužívejte vosk ve větší než doporučené koncentraci.
- Přípravek je určen pouze pro vnitřní prostory.
- Pro udržení protiskluzového efektu je nutné aplikaci pravidelně opakovat.
- Stupeň protiskluzového účinku závisí na typu materiálu a způsobu opracování povrchu.
- Čtěte pozorně upozornění uvedená na štítku.

### Ošetřované povrchy

Mramor, žula, umělé materiály na bázi pryskyřice i cementu, vápenec, teraco, kamenina, vápenec.

### Spotřeba

S jedním litrem přípravku ošetříte 50/70 m<sup>2</sup> materiálu.

### Údržba povrchu

Pro správnou denní údržbu ošetřeného povrchu doporučujeme náš přípravek **L&L**.

Nedoporučujeme abrazivní čištění, ani čištění s pomocí agresivní chemie jak kyselinové tak silně zásadité.

Je nutné sledovat účinnost a provést nové ošetření podle potřeby.

### Bezpečnostní postupy

Pokud jde o správný pracovní postup, doporučujeme nahlédnout do BL, vydaných podle EU norem a sledovat místní bezpečnostní předpisy pro pracoviště.

### Balení

Kartony po: 12 lahví po 1 litru; 2 kanystry po 5 litrech; 1 barel o 25 litrech.

Složení balení jsou polyetylenové lahve o vysoké hustotě (HDPE) pro použití, v souladu s místními a národními předpisy v současné době v platnosti, pokud jde o recyklaci.

Balení je přizpůsobeno předpisům OSN pro vnitrozemskou dopravu (ADR) a po moři (IMO) Při přepravě s využitím letecké dopravy naleznete v aktualizovaných pravidlech (IATA). Pro další informace týkající se dopravy zkontrolujte bezpečnostní list.

### Harmonizované celní označení

3214.10.10



Všechna data ukázaná v tomto letáku jsou výsledky testů a experimentů uskutečněných v našich laboratořích a jsou považovány za spolehlivé. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou aplikace ovlivňovat je považujte za informativní. Nepředstavují implicitní nebo formální záruky. Koncový uživatel je zodpovědný za správné použití přípravku. K tomu doporučujeme provést zkoušku na nenápadném místě nebo vzorku.

AS-11  
Strana 2 (celkem 2)



**WE RESPECT NATURE - Máme úctu k přírodě**